

Technisches Datenblatt

Papiertrennstreifen „Trennfix“

Beschreibung Trennstreifen aus Papier, einseitig selbstklebend 10 mm am Rand, ohne zusätzliches Abziehpapier.

Anwendung Als Trennstreifen im Trockenbau.

Produktmerkmale	
Träger	Papier 120 gr. einseitig silikonisiert
Klebstoff	Synthesekautschuk
Farbe	weiss
Schutzabdeckung	ohne
Schälfestigkeit auf Stahl (AFERA 4001)	45 N/25 mm
Scherfestigkeit auf Stahl (AFERA 4012)	26 N/625 mm ²
Loop Tack Glas (AFERA 4015)	34 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C

Verarbeitung: Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.