

## Technisches Datenblatt

### Transferklebeband 401

**Beschreibung**      Doppelseitig selbstklebendes Klebeband mit Vliesträger.

**Anwendung**      Vielseitig einsetzbares Klebeband für Haftverklebungen und Kaschierungen von Dekorationsmaterial, Plakaten Zierblenden und Profilen im Innenbereich.  
Auch geeignet zur Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen.

<b>Produktmerkmale</b>	
Träger	Papiervlies
Klebstoff	Acrylatdispersion
Dicke	0.10 mm ohne Abdeckpapier
Farbe	transluzent
Schutzabdeckung	Silikonpapier braun
Schälfestigkeit auf Stahl (DIN EN 1939) bei 20°C	16 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Alterungs- und UV-Beständigkeit	gut

**Verarbeitung:** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

**Besondere Hinweise**

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.