

Technisches Datenblatt

Transferklebeband ZWG 40

Beschreibung Doppelseitig selbstklebendes Klebeband mit Gewebeträger.
Wieder ablösbar

Anwendung Verklebung von Schaumstoffen, Teppichen, Bodenbeläge.
Speziell für den Messebau

Produktmerkmale	
Träger	Zellwollgewebe
Klebstoff	Acrylat modifiziert
Dicke	0.22 mm ohne Abdeckpapier
Farbe	weiss-transparent
Schutzabdeckung	Silikonpapier weiss 90 g/m ²
Schälfestigkeit (AFERA 4001)	14 N/25 mm
Reissfestigkeit (DIN 53857)	210 N/50 mm ²
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +110 °C
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut

Verarbeitung: Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.